

# Hankmo-lapiorullaäkeet



## Yksilöllistä ylivoimaa

Hankmojen ylivoimainen työteho ja erinomaiset muokkausominaisuudet ovat osoitus vuosikymmenten aikana kertyneestä maanmuokkausosaamisesta.

Hankmo-lapiorullaäesmallisto muuntuu yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan. Lähes vuosisadan mittainen kokemus eurooppalaisesta maanmuokkauksesta on paketoitu osin moduulirakenteiseen mallisarjaan. Hankmojen työleveydet ovat 3,0 metristä 6,4 metriin.





## Hankmo 320

Erinomaisista lannan multausominaisuuksistaan tunnetun Hankmo 320 -äkeen muokkaustehoa voidaan säätää teräakseleiden kulmaa muuttamalla. Se sopii yleisäkeeksi multamaille ja hikeville hiedoille. Lisäpainotamalla Hankmo 320 soveltuu myös kevyiden maiden sänkimuokkaukseen.



## Kulutusta kestävät, jäljittelemättömät laatuveitset

Aidot Hankmojen veitset taataan erikoisjousiteräksestä yli 90 vuoden kokemuksella. Taonnan jälkeen lämpökäsiteltävät terät ovat sitkeitä ja kestävät koviakin iskuja vuodesta toiseen.

## Vähäisempi maan tiivistyminen

Terävät veitset tunkeutuvat helposti maahan ja niiden tiivistävä vaikutus on lautasäkeitä huomattavasti vähäisempi. Traktorin tiivistävä vaikutus jää puoleen ja peltolohko on kerta-ajolla valmis.



## Kolmilohkoinen Hankmo 380

Hankmo 380 on keveitten ja keskijäykkien maiden tehokas yleisäes. Kolmilohkoisen, nostolaitesovitteisen äkeen sivulohkot taittuvat hydraulisesti työ- ja kuljetusasentoihin. Kuljetusleveys on vain 2,1 metriä. Työleveyden ollessa 3,8 metriä mahdollistuu levikepyörien käyttö ja työteho nousee jopa 4 hentaaria tunnissa.

### Hankmojen tyyppivaihtoehdot

varuste:	3-teräakseliparia		3-teräakseliparia ja tiivitysyrä		4-teräakseliparia
	3-piste	hinattava	3-piste	hinattava	hinattava
320	x				
380	x				
300 S	x		x		
3000 S	x	x	x	x	x
3800 S	x	x		x	x
4300 S	x	x		x	x
4600 S				x	x
6400 S				x	x

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## Pitkäveitsiset Hankmot – monessa lajissa lyömättömiä

Tehokas syysmuokkaus kolmella tai neljällä akseliparilla täyttää kasvipeitteisyysvaatimukset. Lannan, kompostin ja maanparannusaineiden multaus käy sujuvasti Hankmolla. Saat sillä myös tasaista kylvöalustaa sänkeen, kynnökselle tai minimimuokatulle maalle. Pitkäveitsisillä Hankmoilla saat valmista jälkeä haluttuun syvyyteen kerta-ajolla. Työteho on suurimmissa malleissa jopa lähes 10 hehtaaria tunnissa!

## Moduulirakenteinen keskisarja

Keskisarjan moduulirakenteisuus mahdollistaa monipuolisen mallivalikoiman ja asiakkaalle räätälöidyn varustuksen. Pitkäveitsisiä malleja 3000 S, 3800 S ja 4300 S voidaan muunneltavien ominaisuuksiensa

ansiosta käyttää joko kyntöä korvaavaan perusmuokkaukseen tai kylvömuokkaukseen. 3000 S on yksilohkoinen, 3800 S ja 4300 S kaksilohkoisia. Voit varustaa koneesi joko 3 tai 4 teräkseliparilla tai vaihtoehtoisesti 3 teräkseliparilla ja tiivistysjyrällä. Nostolaitesovitteisena tai hinattavana saatavien äkeiden muokkaustehoa voidaan säätää teräkselin kulmaa muuttamalla.

### Hankmo 3000 S

Yksilohkoinen 3000 S muokkaa ja multaa kolmella tai neljällä teräkseliparilla sekä tekee tasaista kylvöalustaa sänkeen, kynnökselle tai minimimuokatulle maalle. Perusmalli on kolmiakselinen. Voit täydentää sitä säädettävällä, maan kylvökuntoon viimeistelevällä tiivistysjyrällä. Vaihtoehtoisesti perusrunkoon voidaan liittää neljäs teräkseli omalla runkoelementillä sekä hydraulisesti hallittavalla kuljetuspyörästäöllä. Neliakselisena Hankmo 3000 S on hinattava ja sitä vedetään teleskoopisella vetoaisalla traktorin vetovarsista. Tarkka muokkaussyvyyden hallinta tapahtuu traktorin nostolaitteilla ja versiosta riippuen joko kuljetuspyörillä tai tiivistysjyrällä



### Suurtehomallit 4600 S ja 6400 S

Hinattavat, kolmella tai neljällä peräkkäisellä akselilla varustetut Hankmot ovat hyviä ratkaisuja yhteiskäyttöön ja urakointiin. Lisävarusteena on saatavilla myös tiivistysjyrä, joka tasaa maan kylvökuntoon.



#### TEKNISET TIEDOT

#### Hankmo lapiorullaäkeet

	320	380	300 S	3000 S	3800 S	4300 S	4600 S	6400 S
Työleveys, cm	320	380	300	300	380	430	460	640
Teräsakseleita, kpl	6	9	6	6	6	6	8	8
Teräsristikoita	47	60	45	48	66	72	96	136
Tehontarve, kW/hv	50/68	66/90	55/75	65/85	85/110	96/120	115/150	138/180
Paino/kg	510	900	750	850	1200	1300	2050-2350	3100-3400
Rengaskoko	—	—	—				12,5/80-18	12,5/80-18
Säädettävä teräkselin kulma	x		x	x	x			
Teleskoopivetoaisa				x	x	x	x	x
<b>Lisävarusteet</b>								
Kuljetuspyörästö	2-pyöräinen			x				
190-15 renkailla	4-pyöräinen				x	x		
Tiivistysjyrä			x	x	x	x	x	x
Neljäs teräkselipari 1)				x	x	x		
Lisäpainot			x	x	x	x	x	x

Oikeudet muutoksiin pidätetään. (x = saatavilla). 1) Neljäs teräkselipari voi lisätä tehontarvetta olosuhteista riippuen n. 30%.



## Tehokas suunnannäyttävä Land Roller

Minimimuokkaukoneiden kärkituote Land Roller on kumipyöräpakkereineen ja jälkiäkeineen erinomainen valinta maatilan yleisäkeeksi.

Pitkin veitsin varustetun Land Rollerin kaikki neljä akseliparia ovat kuulalaakeroituja ja jousitettuja. Kovisakin olosuhteissa toimiva äes tekee kerralla valmista jälkeä olipa sitten kyseessä kylvömuokkaus tai sänki-muokkaus.



## Pakkeripyörästä säätelee työsyvyyttä

Land Rollerissa yhdistyy ensimmäisenä sekä kuljetuspyörästä että pakkerijyrä. Kuljetusajossa suurin osa pyöristä toimii kuljetuspyörinä. Samat pyörät yhdessä sivulohkoihin sijoitettujen pyörien kanssa toimivat työajossa pakkeripyörästä, jolla voidaan myös tarkasti säätää koneen työsyvyys.

Pakkeri on jaettu 2–3 pyörän ryhmiin, jotka ovat erillisjousitettuja. Ratkaisu säästää renkaita ja koneen runkoa äkillisiltä kuormitushuipuilta.

## Jälkiäes viimeistelee jäljen

Järein piikein varustettu säädettävä jälkiäes tasaa pellon pinnan, lajittelee sopivasti maan ja muokkaa kevyesti pyöränjäljet.



### TEKNISET TIEDOT Land Roller

	3800	4300	4600	6400
Työleveydet, m	3,8	4,3	4,6	6,4
Kuljetusleveys, cm	285	285	285	285
Teräakseleita, kpl	8	8	8	8
Teräristikoita, kpl	88	96	96	136
Rengaskoko	685/ 190x15	685/ 190x15	685/ 190x15	685/ 190x15
Paino, kg	2200	2350	3250	4200
Tehotarve, hv	120	150	160	190
Pyörät, kpl	13	15	16	22

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## TUME-AGRI Oy

TUME-AGRI Oy

Sudenkorventie 1

PL 77, 14201 Turenki

Puhelin 0207 433 060

Faksi (03) 688 2305

Myynti Suomessa



[www.k-maatalous.fi](http://www.k-maatalous.fi)

**Koneita maan parhaaksi**

[www.tumeagri.fi](http://www.tumeagri.fi)